

TD-5Z

台式低速多管架离心机



仪器特点

- 变频电机，微电脑控制
- 触摸式按键，数码显示
- 全钢机身、不锈钢离心室
- 电子安全门锁，独立电机控制
- 具有程序储存功能，10级升降速可调
- 故障自动诊断
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数

基本参数

最高转速	5000r/min
最大离心力	4650Xg
最大容量	8X100ml (4000rpm)
转速精度	±10 r/min
定时范围	1min~99min59s/点动
噪 声	≤60dB (A)
电 源	AC 220V 50HZ 10A
外形尺寸	560×450×385 (L×W×H)mm
重 量	40 kg
功 率	500 W

转子参数

NO:1		4X100ml水平转子 最高转速:5000r/min 最大离心力:4650×g 离心管尺寸:Φ38X114mm
		4X50ml水平转子 最高转速:5000r/min 最大离心力:4650×g 离心管尺寸:Φ30X116mm
NO:2		32X15ml水平转子 最高转速:4000r/min 最大离心力:2980×g 离心管尺寸:Φ17X121mm 可配各种真空采血管适配器
		24X15ml水平转子 最高转速:4000r/min 最大离心力:2980×g 离心管尺寸:Φ17X121mm 可配各种真空采血管适配器

NO:2		8X50ml水平转子 最高转速:4000r/min 最大离心力:2980×g 离心管尺寸:Φ30X116mm
		8X100ml水平转子 最高转速:4000r/min 最大离心力:2980×g 离心管尺寸:Φ38X114mm
		48X2~7ml真空管水平转子 最高转速:4000r/min 最大离心力:2980×g 采血管尺寸:Φ13X75~100mm
NO:3		酶标板水平转子 规格:2X3X96孔 最高转速:4000r/min 最大离心力:1970×g max:128X86X60mm