

TD-450

美容专用PPP/PRP 注射移植离心机



该机专为医院美容设计，适用于自体脂肪移植注射手术(PPP)和自体血液提取PRP美容手术。

仪器特点

- 可使用10ml、20ml、50ml常规注射器、10ml真空采血管及各种PRP专用套件
- 采用变频电机，免维护、无污染
- 微机控制、数码显示
- 电子安全门锁、全钢机身
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 转子和挂件均可高温高压灭菌

基本参数

最高转速	4500r/min
最大离心力	3380Xg
最大容量	6X50ml 注射器
转速精度	±10 r/min
定时范围	1min~99min59s/点动
电机	变频电机
噪声	≤60dB (A)
电源	AC 220V 50HZ 10A
外形尺寸	550×450×365(L×W×H)mm
重量	40 kg
功率	500 W

转子参数

转子	容量	最高转速	最大离心力
1号水平转子	16X10ml 注射器	4000rpm	3000Xg
2号水平转子	8X20ml 注射器	4000rpm	3100Xg
3号水平转子	4X50mlPRP专用套件/注射器	4000rpm	3380Xg
4号水平转子	24X10ml 采血管	4000rpm	2890Xg
5号角转子	6X50ml 注射器	4500rpm	3020Xg



24孔真空采血管
4000rpm
2980Xg



4孔PRP专用套件
4000rpm
2980Xg



4x50ml注射器
4000rpm
2980Xg



8x20ml注射器
4000rpm
2980Xg



16x10ml注射器
4000rpm
2980Xg