

TGL-16S

台式微量高速冷冻离心机



仪器特点

- 变频电机驱动、微机控制
- 液晶、数码双屏显示
- 电子安全门锁，不平衡保护，确保安全
- 转头自动识别，防止超速
- 12个程序储存，40级升降速率可调
- 故障自动诊断
- 高性能压缩机、无氟环保制冷剂
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 机身采用优质钢材结构,双层保护钢套，确保安全

基本参数

最高转速	16000r/min
最大离心力	21630Xg
最大容量	12x10 ml(12000rpm)
转速精度	±10r/min
温控精度	±1℃
温度设置范围	-20℃ ~ 40℃
定时范围	1min~99H59min/点动
噪声	≤60dB (A)
电源	AC 220V 50HZ 15A
外形尺寸	420×625×360(L×W×H)mm
重量	50kg
功率	1 KW

转子参数



NO:1
12X1.5/2.2ml
最高转速: 16000r/min
最大离心力: 17800×g
离心管尺寸: Φ11X42mm



NO:2
12X5ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 18270×g
离心管尺寸: Φ14X54mm



NO:3
24X1.5/2.2ml
最高转速: 15000r/min
最大离心力: 21630×g
离心管尺寸: Φ11X42mm



NO:4
12X10ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 13310×g
离心管尺寸: Φ16X86mm



NO:5
48X1.5ml
最高转速: 12000r/min
最大离心力: 15970×g
离心管尺寸: Φ11X42mm