

TGL-23 台式高速多功能冷冻离心机



仪器特点

- 液晶触摸屏，界面简洁清晰，所有参数一目了然
- 人性化设计操作方便快捷，参数设定直接数字输入，精确到个位
- 智能状态提示，实时显示仪器状态
- 采用三轴陀螺仪全动态检测平衡状态
- 超大存储空间，可存储多达1000个程序组，1000条使用记录和1000条故障记录
- 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追踪使用记录
- 小时、分钟和秒两种计时方式可供选择，正计时、倒计时两种模式可选
- 40级升降速档位，可设置自由停车，满足多种离心接收要求
- 运行中转速、离心力、温度曲线图显示，变化关系清晰可见
- 密码锁定功能，用户可设置密码对主机或参数进行锁码锁定，防止误操作
- RFID转子快速自动识别系统，防止转子超速使用，确保安全
- 转速、离心力自动换算、同屏显示、无缝转换
- 具有门盖、超速、过温、过压、过热等22种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方法，更加稳定可靠
- 自带电子说明书，永不丢失，方便使用

转子参数

NO:1		12X1.5/2.2ml 最高转速: 23000/min 最大离心力: 36940xg 离心管尺寸: Φ11X42mm	NO:5-1		6X50ml 适配器 最高转速: 13000/min 最大离心力: 18400xg 离心管尺寸: Φ29X111mm
NO:2		12X5ml 最高转速: 18000/min 最大离心力: 26260xg 离心管尺寸: Φ14X54mm	NO:5-2		48X1.5/2.2ml 最高转速: 13000/min 最大离心力: 18400xg 离心管尺寸: Φ11X42mm
NO:3		24X1.5/2.2ml 最高转速: 16500/min 最大离心力: 26330xg 离心管尺寸: Φ11X42mm	NO:6-1		4X100ml 最高转速: 12000/min 最大离心力: 15870xg 离心管尺寸: Φ37X123mm
NO:4-1		12X10ml 最高转速: 15500/min 最大离心力: 22210xg 离心管尺寸: Φ16X86mm	NO:6-2		8X50ml 适配器 最高转速: 12000/min 最大离心力: 15870xg 离心管尺寸: Φ29X111mm
NO:4-2		36X1.5/2.2ml 最高转速: 15500/min 最大离心力: 22210xg 离心管尺寸: Φ11X42mm	NO:6-3		6X50ml 适配器 最高转速: 12000/min 最大离心力: 15870xg 离心管尺寸: Φ29X111mm
NO:5-1		6X50ml 适配器 最高转速: 13000/min 最大离心力: 18400xg 离心管尺寸: Φ29X111mm			

基本参数

机型	TGL-23
最高转速	23000r/min
最大离心力	36940Xg
最大容量	4X750ml (4000rpm)
转速精度	±10r/min
温控精度	±1℃
温度设置范围	-20℃ - 40℃
定时范围	1min-99H59min/点动
噪声	<60dB (A)
电源	AC 220V 50Hz 15A
外形尺寸	600×680×420(L×W×H)mm
重量	108kg
功率	1.5 KW

NO:7		扁标板水平转子 规格: 2X3X96孔 最高转速: 4000/min 最大离心力: 1970xg max: 28x87x60mm	NO:9 方形 吊架		20X50ml 离心管尺寸: Φ29.5X116mm	
NO:8		4X250ml 水平转子 最高转速: 4500/min 最大离心力: 3720xg 离心管尺寸: Φ63X121mm			40X15ml 离心管尺寸: Φ17X121mm	
		8X50ml 适配器 离心管尺寸: Φ29.5X116mm			80X10ml 适配器 离心管尺寸: Φ15X100mm	
		20X15ml 适配器 离心管尺寸: Φ17X121mm			112X2-7ml 适配器 离心管尺寸: Φ13X75-100mm	
NO:9		36X10ml 适配器 离心管尺寸: Φ16.5X86-110mm	NO:9 挂件		100X1.5ml 离心管尺寸: Φ11X42mm	
		40X7ml 真空适配器 离心管尺寸: Φ13X100mm			148X5ml 适配器 离心管尺寸: Φ13X75-100mm	
		48X2-7ml 真空适配器 最高转速: 4000/min 最大离心力: 3100xg 离心管尺寸: Φ13X75-100mm	NO:9 扁标板 适配器		96X2-7ml 真空适配器 离心管尺寸: Φ13X75-100mm	
		64X2-7ml 真空适配器 最高转速: 4000/min 最大离心力: 3100xg 离心管尺寸: Φ13X75-100mm			4X2X96孔 max: 28x87x60mm	
NO:10	NO:9 圆形 适配器		4X500ml 水平转子 最高转速: 4200/min 最大离心力: 3550xg 离心管尺寸: Φ80X137mm	NO:10		4X750ml 水平转子 最高转速: 4000/min 最大离心力: 3550xg 离心管尺寸: Φ100X141mm
			12X50ml 离心管尺寸: Φ29X116mm			12X100ml 适配器 离心管尺寸: Φ38X114mm
	NO:9 适配器		36X15ml 离心管尺寸: Φ17X121mm		48X15ml 适配器 离心管尺寸: Φ17X121mm	
			76X2-7ml 真空适配器 离心管尺寸: Φ13X75-100mm		96X2-7ml 真空适配器 离心管尺寸: Φ13X75-100mm	
NO:11		6X100ml 扁转子 最高转速: 10000/min 最大离心力: 12060xg	NO:11		6X100ml 扁转子 最高转速: 10000/min 最大离心力: 12060xg	