

TGL-17

台式高速多功能冷冻离心机



仪器特点

- 变频电机驱动、微机控制
- 液晶、数码双屏显示
- 电子安全门锁-不平衡保护, 确保安全
- 转头自动识别, 防止碰撞
- 特有的弹性转头固定方式, 更换转头方便快捷
- 12个程序储存, 40级升降速率可调
- 故障自动诊断
- 进口压缩机、无氟制冷剂, 制冷/加热双回路控制
- RCF可直接设定及显示, 无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频器控制, 转速精准, 经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 机身采用优质钢材结构, 三层保护钢套, 确保安全

基本参数

最高转速	17000r/min
最大离心力	20050Xg
最大容量	4X250ml (4500rpm)
转速精度	±10 r/min
温控精度	±1℃
温度设置范围	-20℃ ~ 40℃
定时范围	1min~99H59min/点动
噪声	<60dB (A)
电源	AC 220V 50HZ 15A
外形尺寸	640×560×390 (L×W×H)mm
重量	80kg
功率	1.2KW

转子参数



NO.1
12X1.5/2.2ml
最高转速:17000r/min
最大离心力:20050×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO.2
12X5ml
最高转速:15000r/min
最大离心力:18270×g
离心管尺寸:Φ14054mm



NO.3
24X1.5/2.2ml
最高转速:15000r/min
最大离心力:21630×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO.4-1
12X10ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ14056mm



NO.4-2
36X1.5/2.2ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO.5-1
6X50ml斜面
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO.5-1
6X50ml斜面
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO.5-2
48X1.5/2.2ml
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO.6-1
4X100ml
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ37X123mm



NO.6-2
8X50ml斜面
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO.6-3
8X50ml斜面
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO.6-3
12X15ml
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ17X121mm



NO.7
6X100ml
最高转速:16000r/min
最大离心力:19070×g
离心管尺寸:Φ14838mm



NO.8-1
6X15ml
最高转速:15000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ17X121mm



NO.8-2
6X30ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ25.5X100mm



NO.9
脚踏板水平转子
规格: 2X3X5/6孔
最高转速: 4500r/min
离心半径: 400mm
最大离心力: 1970×g
max:128X87X60mm



NO.10
4X250ml 水平转子
最高转速: 4500r/min
最大离心力: 3720×g
离心管尺寸: Φ63X121mm



NO.10
8X50ml脚踏板
离心管尺寸: Φ29.5X116mm



NO.10
20X15ml脚踏板
离心管尺寸: Φ17X121mm



NO.10
36X10ml脚踏板
离心管尺寸: Φ16.5X86~110mm



NO.10
40X7ml真空脚踏板
离心管尺寸: Φ13X100mm