

TGL-16

台式高速冷冻离心机



仪器特点

- 变频电机驱动、微机控制
- 液晶、数码双屏显示
- 电子安全门锁，不平衡保护，确保安全
- 转头自动识别，防止超速
- 特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷
- 12个程序储存，40级升降速率可调
- 故障自动诊断
- 进口压缩机、无氟制冷剂，制冷/加热双回路控制
- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算
- 采用进口知名品牌变频控制器，控速精准，经久耐用
- 仪器在运行中可以修改运行参数
- 机身采用优质钢材结构，三层保护钢套，确保安全

基本参数

最高转速	16500r/min
最大离心力	21630Xg
最大容量	6X100ml (9000rpm)
转速精度	±10 r/min
温控精度	±1℃
温度设置范围	-20℃~40℃
定时范围	1min~99H59min/点动
噪声	≤60dB (A)
电源	AC 220V 50HZ 15A
外形尺寸	420×625×360(L×W×H)mm
重量	55 kg
功率	1.2 KW

转子参数



NO:1
12X1.5/2.2ml
最高转速:16500r/min
最大离心力:19000×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO:2
12X5ml
最高转速:15000r/min
最大离心力:18270×g
离心管尺寸:Φ14X54mm



NO:3
24X1.5/2.2ml
最高转速:15000r/min
最大离心力:21630×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO:4-1
12X10ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ16X86mm



NO:4-2
36X1.5/2.2ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO:5-1
6X50ml尖底
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO:5-1
6X50ml圆底
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ29X111mm



NO:5-2
48X1.5/2.2ml
最高转速:12000r/min
最大离心力:15970×g
离心管尺寸:Φ11X42mm



NO:6-1
4X100ml
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ37X123mm



NO:6-2
8X50ml圆底
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ29X111mm



NO:6-2
8X50ml尖底
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ29X116mm



NO:6-3
12X15ml
最高转速:11000r/min
最大离心力:12870×g
离心管尺寸:Φ17X121mm




NO:7
6X100ml
最高转速:16000r/min
最大离心力:19070×g
离心管尺寸:Φ16X86mm



NO:8-1
8X15ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ17X121mm



NO:8-2
6X30ml
最高转速:13000r/min
最大离心力:15620×g
离心管尺寸:Φ25.5X100mm



NO:9
4X0.2mlPCR8联管
最高转速:13000r/min
最大离心力:17000×g



NO:10
6X100ml
最高转速:9000r/min
最大离心力:9690×g
离心管尺寸:Φ37X123mm



NO:11
商标板水平转子
规格:2X2X48孔
最高转速:4000r/min
最大离心力:1500×g
max:128X48X60mm